

Puestos de trabajo



Puestos de trabajo de 4 columnas

- Incluye 4 bases de enchufe, 2 bases SAI y 4 soportes RJ45 Keystone/3M/AMP*.

Código	Descripción
T1100 BL	Kit de 4 columnas de superficie
T1100.1 BL	Kit de 4 columnas de empotrar



Puestos de trabajo de 3 columnas

- Incluye 2 bases de enchufe, 2 bases SAI y 2 soportes RJ45 Keystone/3M/AMP*.

Código	Descripción
T1110 BL	Kit de 3 columnas de superficie
T1110.1 BL	Kit de 3 columnas de empotrar



Puestos de trabajo de 3 columnas

- Incluye 4 bases de enchufe y 2 soportes RJ45 Keystone/3M/AMP*.

Código	Descripción
T1111 BL	Kit de 3 columnas de superficie
T1111.1 BL	Kit de 3 columnas de empotrar



Puestos de trabajo de 2 columnas

- Incluye 2 bases de enchufe y 2 soportes RJ45 Keystone/3M/AMP*.

Código	Descripción
T1120 BL	Kit de 2 columnas de superficie
T1120.1 BL	Kit de 2 columnas de empotrar

*todos incluyen por separado adaptador intercambiable para Systimax, Panduit y R&M

Detectores de movimiento y de presencia



- Tensión nominal: 230V, 50Hz

Código	Descripción
9503 BL	Detector de movimiento de superficie con ángulo 240° Potencia: 2000W (halógenas), 1000W (incandescentes y fluorescentes) Ajuste de tiempo: 5 seg - 12 min Detección frontal: 12 m
9514 BL	Detector de presencia mini con ángulo 360° Potencia: 2000W (incandescentes), 1000W (halógenas), 1000VA (fluorescentes), 200W (LED) Ajuste de tiempo: 1 min - 12 min Rango de detección: Ø6 m instalado a una altura de 3 metros

Soluciones estancas Zenit IP55

NOVEDAD Cajas/mecanismos de superficie IP55



- Color gris (RAL 7035)
- Entradas con cono multidímetro para tubo/cable de máximo Ø20
- Incluye tapa con ángulo de apertura 120°
- Sin mecanismos, excepto códigos N3202, N3204, N3288

Código	Descripción
N3291	Caja estanca 2M (1 ventana)
N3292	Caja estanca 4M (2 ventanas)
N3293	Caja estanca 6M (3 ventanas)
N3202	Caja estanca IP55 con interruptor/conmutador
N3204	Caja estanca IP55 con pulsador
N3288	Caja estanca IP55 con base Schuko

NOVEDAD Marcos/mecanismos de empotrar IP55



- Se suministra con bastidor N2271.9
- Incluye tapa con ángulo de apertura 120°
- Sin mecanismos, excepto códigos N3002 BL, N3004 BL, N3088 BL

Código	Descripción
N3271 BL	Marco estanco 1 ventana y 2 módulos
N3272 BL	Marco estanco 2 ventanas y 4 módulos
N3002 BL	Marco estanco IP55 con interruptor/conmutador
N3004 BL	Marco estanco IP55 con pulsador
N3088 BL	Marco estanco IP55 con base Schuko

Soluciones para el control de la temperatura

NOVEDAD Termostato electrónico giratorio



- Dos contactos de salida normalmente abiertos (2NA)
- Rango de control de temperatura: 5°C a 30°C
- Compatible con las series Vega, Alba y Sky Niessen

Código	Descripción
8140.71	Termostato giratorio calefacción/refrigeración

NOVEDAD Cronotermostatos digitales



- Parametrización y configuración en app ABB-free@home® Next
- Display y 6 sensores-pulsadores para manejo manual
- Rango de control de temperatura: 10°C a 30°C
- Compatibles con las series Vega, Alba y Sky Niessen

Código	Descripción
8140.8	Cronotermostato para calefacción con sonda de suelo
8140.81	Cronotermostato para calefacción/refrigeración

****NOTA:** Precios netos unitarios recomendados al instalador. Esta oferta sólo se aplicará en los Distribuidores adheridos a la misma. **Vigencia:** desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2026. Precios revisables por cambio de tarifa.

Campaña de Productos de Instalación ABB 2026

Reduce Costes, Gana Tus Proyectos y Recibe Obsequios



Atención al cliente:
Tel.: 901 76 00 65
ES-SAIC.AtencionclienteBT@abb.com
www.abb.es/bajatenion

Asea Brown Boveri, S.A.
Electrification
San Romualdo, 13 - 28037 MADRID





Productos de carril DIN

Contadores digitales de energía

- Contadores de lectura directa hasta 40A (D11) y 65A (D13)
- Lectura de energía activa y reactiva, tensión, intensidad y factor de potencia
- Salida por pulsos configurable y comunicación Modbus RTU
- D11 (monofásico) 1 mód, D13 (trifásico) 3 mód.

Código	Descripción
2CMA241655R1000	D11 15 40A
2CMA241675R1000	D11 15 40A Modbus
2CMA241765R1000	D13 15-M 65A Modbus MID

Contactores ESB y EN de 20 y 25A

- Contactos: 2NA y 4NA según versión
- Indicación de la posición de contactos
- Tensión de bobina de 230Vca
- ESB/EN 20-20N, 20A, 2NA, 1 mód.
- ESB/EN 25-40N, 25A, 4NA, 2mód.

Código	Descripción
1SBE121111R0620	ESB20-20N-06
1SAE231111R0640	ESB25-40N-06
• Con selector de 3 posiciones I-0-II	
1SBE122111R0620	EN20-20N-06
1SAE232111R0640	EN25-40N-06

Telerruptores electromecánicos E290

- Versiones de 1 y 2 contactos NA
- Hasta 16 A de intensidad
- Un solo módulo de anchura
- Tensión de la bobina a 230 Vca / 115 Vcc
- E290-16-10/230, 1p 16A 1NA
- E290-16-20/230, 2p 16A 2NA

Código	Descripción
2TAZ312000R2011	E290-16-10/230
2TAZ312000R2012	E290-16-20/230

Base de enchufe modular M1175

- Color gris
- Modelo Schuko
- Alvéolos protegidos

Código	Descripción
2CSM210000R0721	M1175

Minutero de escalera E232

- Ajuste de regulación 1:7 min.
- 1 contacto de salida
- Un solo módulo de anchura

Código	Descripción
2CDE110000R0501	E232-230



Interruptores horarios AG

- Programación diaria
- 1 contacto NA (AD1NO)
- AD1NO-R-15m con reserva de 100 h.
- 1 mód. de ancho

Código	Descripción
2CSM222471R1000	AD1NO-15m
2CSM222461R1000	AD1NO-R-15m (c. reserva)

Programador horario digital DW1 y astronómico DWA1

- Función aleatoria, vacaciones, presencia, etc.
- DWA1 con función astronómica (configuración según salida/puesta del sol)
- Memoria EEPROM
- DW1 y DWA1, 1 canal
- Conectividad Bluetooth y configuración mediante App

Código	Descripción
2CSM222531R1000	DW1
2CSM222511R1000	DWA1 (astronómico)

Descarga del manual DW1



Descarga del manual DWA1



NOVEDAD



Interruptor crepuscular TL1

- Versión analógica
- Tensión nominal: 110-230V(AC)
- Intensidad nominal: 16A
- Ajuste crepuscular: 2 - 200 lux
- Sensor externo incluido.

Código	Descripción
2CSM229921R1341	TL1

NOVEDAD



Interruptor crepuscular y astronómico DWTL1

- Combinación de funcionamiento crepuscular y astronómico
- Tensión nominal: 110-230V(AC)
- Intensidad nominal: 16A
- Ajuste crepuscular: 3 - 500 lux
- Sensor externo incluido.
- Dispone de conexión Bluetooth, facilitando la configuración y pudiendo visualizar los datos desde el móvil.

Código	Descripción
2CSM222491R1000	DWTL1

Descarga del manual DWTL1



NOVEDAD



Unidades de reconexión automática F3C-AR

- Unidades de reconexión automática compatibles con la gama de diferenciales residencial, **FH200**
- Versiones de 2P y 4P
 - Sensibilidad: 30 mA
 - 1,5 módulos de anchura
 - Dispone de sistema de chequeo del sistema
 - Módulo interfaz para comunicación Modbus disponible.

Código	Descripción
Versión 2P	
2CSF205998R0035	F3C-AR230C 2/30H
Versión 4P	
2CSF207998R0035	F3C-AR230C 4/30H

Productos Envolventes



Cajas de superficie MISTRAL41W

- IP 41
- Puerta opaca
- Libre de halógenos


Código	Descripción
1SPE007717F0410	12 módulos
1SPE007717F0510	24 módulos
1SPE007717F0610	36 módulos
1SPE007717F0710	48 módulos



Cajas de empotrar MISTRAL41F, 650°

- IP 41
- Puerta opaca
- Libre de halógenos

Código	Descripción
1SLM004100A1103	12 módulos
1SLM004100A1105	24 módulos
1SLM004100A1107	36 módulos
1SLM004100A1108	48 módulos



Cajas estancas MISTRAL65

- IP 65
- Puerta transparente
- Montaje en superficie
- Libre de halógenos

Código	Descripción
1SL1202A00	12 módulos
1SL1204A00	24 módulos
1SL1206A00	36 módulos
1SL1207A00	48 módulos